

技術資料

[基本性能] ●**注意事項** 一部窓種・サイズで性能に該当しないものがあります。JIS規定の試験方法による試験での測定結果及び解析値であり保証値ではありません。
 お客様の建物環境・使用条件により異なる場合があります。 JIS A4706 ()内旧JIS等級

性能	窓の種類	引違い窓※	内開き窓	内開きドア	FIX窓(ケンドン式)
遮音性		T-3(35)等級 既設窓 (アルミ製単板ガラス引違い窓) :単板ガラス5mm 内窓モクサッシ:単板ガラス5mm使用時 (中間空気層125mm)	T-3(35)等級 既設窓 (アルミ製単板ガラス引違い窓) :単板ガラス5mm 内窓モクサッシ:単板ガラス5mm使用時 (中間空気層184mm)	T-3(35)等級 既設窓 (アルミ製単板ガラス引違い窓) :単板ガラス5mm 内窓モクサッシ:単板ガラス5mm使用時 (中間空気層184mm)	
断熱性		H-5等級(複層ガラス) 既設窓 (アルミ製単板ガラス引違い窓) :単板ガラス5mm 内窓モクサッシ :複層ガラス3+11+4使用時 (中間空気層125mm) H-4等級(単板ガラス) 既設窓 (アルミ製単板ガラス引違い窓) :単板ガラス5mm 内窓モクサッシ:単板ガラス5mm使用時 (中間空気層125mm)	H-5等級(複層ガラス) 既設窓 (アルミ製単板ガラス引違い窓) :単板ガラス5mm 内窓モクサッシ :複層ガラス3+11+4使用時 (中間空気層125mm) H-4等級(単板ガラス) 既設窓 (アルミ製単板ガラス引違い窓) :単板ガラス5mm 内窓モクサッシ:単板ガラス5mm使用時 (中間空気層184mm)	H-5等級(複層ガラス) 既設窓 (アルミ製単板ガラス引違い窓) :単板ガラス5mm 内窓モクサッシ :複層ガラス3+11+4使用時 (中間空気層125mm) H-4等級(単板ガラス) 既設窓 (アルミ製単板ガラス引違い窓) :単板ガラス5mm 内窓モクサッシ:単板ガラス5mm使用時 (中間空気層184mm)	
気密性		A-3等級 モクサッシ単体	A-3等級 モクサッシ単体	A-3等級 モクサッシ単体	A-3等級 モクサッシ単体
耐風圧性		400Pa モクサッシ単体	400Pa モクサッシ単体	400Pa モクサッシ単体	400Pa モクサッシ単体

※2枚建・窓タイプ・クレセント付きの場合です。

ガラス寸法算出式

(単位:mm)
 ※W、Hは開口寸法(内窓寸法)、Dは偏心召し合わせ寸法、Cは中棧位置です。

					単板ガラス・薄型断熱ガラス使用時			複層ガラス使用時			
					ガラスW	ガラスH	ガラス枚数	ガラスW	ガラスH	ガラス枚数	
引違い窓	中棧なし	2枚建	窓・テラスタイプ		W/2-101	H-173	2	W/2-88	H-160	2	
		2枚建 偏心タイプ	窓・テラスタイプ	内障子 (内観右側)	D-100	H-173	1	D-88	H-160	1	
				外障子 (内観左側)	W-D-100	H-173	1	W-D-88	H-160	1	
		3枚建	窓・テラスタイプ	突合せ (外内内)	(W-329)/3	H-173	3	(W-290)/3	H-160	3	
				両袖 (外内外)	(W-256)/3	H-173	3	(W-217)/3	H-160	3	
	4枚建	窓・テラスタイプ		W/4-96	H-173	4	W/4-83	H-160	4		
	中棧あり	2枚建	テラスタイプ	上側	W/2-101	H-C-134	2	W/2-88	H-C-121	2	
				下側	W/2-101	C-107	2	W/2-88	C-94	2	
		2枚建 偏心タイプ	テラスタイプ	内障子 (内観右側)	上側	D-100	H-C-134	1	D-88	H-C-121	1
				下側	D-100	C-107	1	D-88	C-94	1	
				外障子 (内観左側)	上側	W-D-100	H-C-134	1	W-D-88	H-C-121	1
				下側	W-D-100	C-107	1	W-D-88	C-94	1	
		3枚建	テラスタイプ	突合せ (外内内)	上側	(W-329)/3	H-C-134	3	(W-290)/3	H-C-121	3
					下側	(W-329)/3	C-107	3	(W-290)/3	C-94	3
				突合せ (内内外)	上側	(W-329)/3	H-C-134	3	(W-290)/3	H-C-121	3
					下側	(W-329)/3	C-107	3	(W-290)/3	C-94	3
				両袖 (外内外)	上側	(W-256)/3	H-C-134	3	(W-217)/3	H-C-121	3
					下側	(W-256)/3	C-107	3	(W-217)/3	C-94	3
4枚建		テラスタイプ	上側	W/4-96	H-C-134	4	W/4-83	H-C-121	4		
	下側		W/4-96	C-107	4	W/4-83	C-94	4			
内開き窓	中棧なし				W-178	H-200	1	W-165	H-187	1	
内開きドア	中棧なし				W-179	H-200	1	W-165	H-187	1	
FIX窓 (ケンドン式)	中棧なし				W-174	H-188	1	W-161	H-175	1	

■ガラス寸法算出式について…計算上、小数点以下が発生した場合、小数点第一位を切り捨ててください。
 ※開口寸法は採寸寸法のMIN寸法になります。

